

USBメモリー対応 ポータブル入出力装置

かんたん

NC-USB



- USBメモリー専用開発したコンパクト設計
- 液晶画面を見ながら簡単操作でUSBメモリー内のファイルを選択し送信が出来ます
- 自動転送速度判断機能で、導入も楽々！
- 4重までのサブプログラム展開をサポート
- USBメモリー8GB、RS232Cケーブル(1.8m)標準装備

FATOOL



USBメモリー内のNCデータファイル名を液晶画面で確認。(簡単キー操作でスクロール出来ます)



転送したいNCデータファイル名を見つけたら、簡単キー操作で選択し送信。サブプログラム展開も可能(4重ネスト迄)



ファイル選択をキャンセルします



システムリセット/長押しでパラメーター表示します

導入時、NC工作機械にNCUSBをRS232Cケーブルで接続し、機械側でメモリー入力操作をおこなう事で、自動的に転送ポーレートを判定し設定します。

*注)機械によって判定出来ない場合もあります。その際は、転送条件設定画面で設定して下さい。

仕様

CPU	16BITマイクロプロセッサ
ディスプレイ	20文字 X 4行
USBインターフェース	USB2.0 TYPEA
RS232Cインターフェースコネクタ	DSUB-9P
転送速度	1200BPS～38400BPS
データ転送方式	プロトコルB DCコードハンドシェーク RS,CS制御ラインハンドシェーク
文字コード変換	ASCII,ISO,EIA
USBメモリーフォーマット形式	FAT32
電源	DC5V
消費電力	5VA以下
動作温度/湿度	0～50℃/10～80% 結露無きこと
外形寸法	140 X 92 X 30 (mm)
付属品	ACアダプタ AC100～240V/DC5V USBメモリー 8GB RS232Cケーブル1.8m

株式会社エフエー・ツール

〒115-0056 東京都北区西が丘1-34-10
TEL 03-5993-0850
FAX 03-5948-5146
<http://www.fatool.com>

<販売代理店>